

Jessey Trainer



Die ideale Maschine für **Ausbildung & Werkstatt**

16 gut abgestufte Spindeldrehzahlen
53 - 2'000 min⁻¹

Opt. Stufenlos regelbare Spindeldrehzahlen über
Yaskawa Frequenzumrichter & 2 Getriebestufen
40 - 2'500 min⁻¹ Modelle mit VS (Varispeed)

Universal Norton- Getriebekasten für die meisten
metrischen, Withworth und DP Module durch
einfache Umschaltung

Äusserst stabiles Stahlguss Maschinenbett und
Spindelstock mit Präzisions- Schrägrollen
Spindellager

Zahnräder im Spindelstock und Schlosskasten
sind gehärtet, geschliffen und laufen im Ölbad

- El. Schrank (CE) von vorne zugänglich
- Spänewanne vorne zu entnehmen
- Werkzeug- Schubladen
- Fussbremse
- Halogen Arbeitslampe
- Abdeckung der Leitspindel
- Späneschutz



Schlosskasten
ergonomische
Anordnung der
Handräder
einfache Bedienung

Technische Daten	1330 / 1340 / 1430 / 1440
Spitzenhöhe	165 / 165 / 180 / 180 mm
Durchmesser über Bett	330 / 330 / 360 / 360 mm
Spitzenweite	750 / 1'000 / 750 / 1'000 mm
Durchmesser über Querschlitzen	190 / 212 / 190 / 212 mm
Weg Quer- / Oberschlitten	190 / 90 mm
Längs- / Quervorschübe	0.02 – 1.04 / 0.006 - 0.346 mm/U
Spindelbohrung	35 mm
Spindelkopfnorm	Camlock D1 - 4
Drehzahlbereich, 16 Getriebestufen	53 - 2'000 min ⁻¹
Drehzahlbereich, VS Varispeed, stufenlos über 2 Getriebestufen	40 - 2'500 min ⁻¹
Spindelmotor / Varispeed	2.25 / 1.5 KW
Pinolendurchmesser	40 mm
Pinolenweg	110 mm
Pinole Konus Aufnahme	MK 3
Länge	1'640 / 1'940 / 1'640 / 1'940 mm
Tiefe // Höhe	1'060 // 1'580 / 1'900mm
Gewicht kg	670 / 700 / 720 / 750 kg



Bedienelemente
Sehr übersichtlich und einfach zu
bedienende Wahlhebelanordnung



opt. mit Magnescale (Sony)
2 od. 3 Achsen Digitalanzeige